

Bränslespecifikation

Brännbart verksamhetsavfall <100cm

Monofraktioner och flytande avfall betraktas som avsteg från specifikationen.

Mått & värden

Värmevärde	2,8 - 4 MWh/ton eller 10-16 MJ/kg
Styckestorlek	min 15x15 cm, max 100x100 cm
Styckevolym	max 300 l
Styckevikt	max 50 kg
Fukthalt	< 50%
Askhalt	max 15%
Klorhalt	max 1%
Zinkhalt	max 1%

<i>Analyser</i>	<i>max mg/kg TS</i>
Kadmium	2,5
Kvicksilver	0,75
Svavel	0,5
Antimon	45, typvärde 30

Avfallet får inte innehålla:

balat eller balpressat material	matavfall
dammande avfall	obrännbart avfall; t.ex. skrot, betong, isolering, glas
däck	park- och trädgårdsavfall, jord, sand
elektronik	presenningar
explosiva varor	pvc: rör och mattor
farligt avfall	rullat material; t.ex. takpapp, mattor, plastfolie
flytande avfall i fat och dunkar	siktrest
gips	trycksatta behållare
långa remsor, nät eller trassel (opaketerat)	

Om ert avfall avviker från mottagningskraven, ska ni kontakta avtalsansvarig eller våghuset för rådgivning.