

Bränslespecifikation

Brännbart verksamhetsavfall <50cm

Monofraktioner och flytande avfall betraktas som avsteg från specifikationen.

Mått & värden

Värmevärde	2,8 - 4 MWh/ton eller 10-16 MJ/kg
Styckestorlek	min 15x15 cm, max 50x50 cm
Styckevolym	max 200 l
Styckevikt	max 15 kg
Fukthalt	< 50%
Askhalt	max 15%
Klorhalt	max 1%
Zinkhalt	max 1%
Analyser	max mg/kg TS
Kadmium	2,5
Kvicksilver	0,75
Svavel	0,5
Antimon	45, typvärde 30

Avfallet får inte innehålla:

balar eller balpressat material	matavfall
dammande avfall	obrännbart avfall; t.ex. skrot, betong, isolering, glas
däck	park- och trädgårdsavfall, jord, sand
elektronik	presenningar
explosiva varor	pvc: rör och mattor
farligt avfall	rullat material; t.ex. takpapp, mattor, plastfolie
flytande avfall i fat och dunkar	siktrest från krossning av brännbart avfall
gips	trycksatta behållare
långa remsor, nät eller trassel (opaketerat)	

Om avfallet avviker från mottagningskraven ska avfallslämnaren före leverans kontakta avtalsansvarig eller våghuset för rådgivning.

Halmstads Energi och Miljö AB

035-191 630 (avd Mottagning) | www.hem.se